

## Dispositif de blocage PYLOCX (VdS)

N° d'article : PL3015-SB-V44

Dispositif de blocage pour le raccordement de systèmes PYLOCX à des installations EMA/EMZ. Disponible avec ou sans protection de surface.



### Caractéristiques

- Compatible avec les modules de commande PYLOCX
- Connexion aux installations EMA/EMZ de classe C
- Protection de surface en option
- Conçu pour un fonctionnement sous tension

### Description de la fonction

La PYKEY® est placée sur le point de contact correspondant de l'appareil après avoir saisi le code. Le code est transmis sous forme cryptée et l'appareil s'ouvre. En cas d'alimentation électrique, une fermeture automatique par contact de verrou de porte est possible. Les installations EMA et EMZ peuvent ainsi être intégrées dans un système PYLOCX® conformément à la norme VdS.

### Données techniques

Matériau	Aluminium
Surface	Rugueux
Couleur	Noir
Cote LxlxH	120 x 120 x 30mm

## Données techniques

Normes	VdS 2.344:2.014-07 , VdS 2.110:2.017-09 , VdS 2.203:2.001-03 , VdS 2.119:2.003-12 ,
Type de fixation	VdS 2.271:2.007-12 À visser
Type de protection	IP32
Fonctionnalité	Avec ou sans protection de surface
Plage de température	-25°C - +50°C
Fonction de fermeture	Électronique
Moyen de fermeture	PYKEY
Type de fermeture	Fermeture manuelle, Fermeture automatique
Utilisation	Dispositif de verrouillage pour EMA,EMZ
Classe de sécurité	Pour EMA,EMZ classe C
Tension de service	12V DC par EMA,EMZ raccordé
Cote [mm]	120 x 120 x 30

| SECURITY  
| MADE IN GERMANY  
| SINCE 1883

