

## Cylindre PYLOCX pour dépôt de clés PL401X

N° d'article: PL4012

Le cylindre standard pour le module encastrable pour coffre-fort tubulaire PL4011-SB, disponible en longueur 185 mm (avec ou sans contact Reed) ou 255 mm.



### Caractéristiques

- Compatible avec le cylindre PL401X
- PL4012 : intérieur L 95 mm Ø 61,6 mm / extérieur L 185 mm Ø 69,5 mm
- PL4012-A : intérieur L 165 mm Ø 61,6 mm / extérieur L 255 mm Ø 69,5 mm
- PL4012-R : intérieur L 95 mm Ø 61,6 mm / extérieur L 185 mm Ø 69,5 mm
- Contrôle de l'état d'ouverture par contact Reed (PL4012-R)
- Montage encastré par perçage
- Installation possible dans des colonnes autonomes et des parois creuses
- Plage de température -35 °C à + 60 °C
- Convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur grâce à l'indice de protection IP63
- Certifié VdS

### Description fonctionnelle

Après montage conforme à la norme VdS de ce cylindre, diverses clés ou objets de valeur peuvent être rangés en toute sécurité en combinaison avec le module enfichable PYLOCX PL4011-SB.

### Données techniques

Matériau	Aluminium
Surface	Anodisé dur

## Données techniques

Couleur	Gris
Cotes L x l x H	Intérieur L 95/165 mm Ø 61,6 mm / Extérieur L 185/255 mm Ø 69,5 mm
Normes	VdS 2.105:2.013-10 / VdS 2.110:2.017-09 / VdS 2.344:2.014-07 / DIN 14.675 annexe
Type de fixation	C:2.003-11 Carottage
Type de protection	IP63
Fonctionnalité	Contact Reed en option, différentes longueurs de cylindre disponibles
Plage de température	-35 °C à +60 °C
Utilisation	Cylindre pour coffre-fort tubulaire PL4.011-SB
Classe de sécurité	Classe VdS SD1 Classe environnementale IV
Cote [mm]	Intérieur L = 95/165 x Ø 61,6 / Extérieur L = 185/255 x Ø 69,5

| SECURITY  
| MADE IN GERMANY  
| SINCE 1883



**SECURITY  
MADE IN GERMANY  
SINCE 1883**

