

## Cylindre PYLOCX pour dépôt de clés PL402X

N° d'article: PL4012-B

---

Le cylindre standard pour le module encastrable pour coffre-fort tubulaire PL4021-SB.



### Caractéristiques

- Compatible avec le cylindre PL402X
- Longueur intérieure 196 mm Ø 64,6 mm
- Longueur extérieure 275 mm Ø 69,5 mm
- Montage encastré par perçage
- Installation possible dans des colonnes autonomes et des cloisons creuses
- Plage de température -35 °C à + 60 °C
- Convient pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur grâce à l'indice de protection IP63
- Certifié VdS

### Description fonctionnelle

Après montage conforme à la norme VdS de ce cylindre, diverses clés ou objets de valeur peuvent être rangés en toute sécurité en combinaison avec le module enfichable PYLOCX PL4021-SB.

### Données techniques

Matériau Aluminium

---

Surface Anodisé dur

---

Couleur Gris

---

Cotes L x l x H Intérieur L 196 mm Ø 64,6 mm / Extérieur L 275 mm Ø 69,5 mm

---



## Données techniques

Normes	VdS 2.105:2.013-10 / VdS 2.110:2.017-09 / VdS 2.344:2.014-07 / DIN 14.675 annexe
Type de fixation	C:2.003-11 Carottage
Type de protection	IP63
Plage de température	-35 °C à +60 °C
Utilisation	Cylindre pour coffre-fort tubulaire PL4.021-SB
Classe de sécurité	Classe VdS SD1 Classe environnementale IV
Cote [mm]	Intérieur L = 196 x Ø 64,6 / Extérieur L = 275 x Ø 69,5