

PYLOCX dépôt de clés - VdS - avec cylindre - diamètre intérieur 61,5 mm

N° d'article: PL401X

Le coffre-fort à encastrer PL4011-SB peut être installé dans presque tous les murs grâce à un perçage central et offre de la place pour les clés, l'argent liquide, les cartes de crédit ou autres objets de valeur. Différentes longueurs de cylindre disponibles.



Caractéristiques

- Dépôt de clés PYLOCX en version standard
- Dimensions du cylindre : L 88,3 mm Ø 61 mm
- Longueur du cylindre PYLOCX 185 mm ou 255 mm
- Montage encastré par perçage
- Installation possible dans des colonnes indépendantes et des cloisons creuses
- Plage de température -35 °C à + 60 °C
- Fonctionnement sans courant
- Ouverture par code à usage unique ou code PIN fixe
- Journal des ouvertures lisible jusqu'à 10 000 entrées
- Certifié VdS
- Convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur grâce à l'indice de protection IP63
- Accessoires en option : PL4019 gobelet à clé, PL4011SBÖ œillet pour clé, PL4011-LB cache pour interrupteur

Description fonctionnelle

Après avoir saisi le code, le PYKEY est placé sur le point de contact de l'appareil. Le code est transmis et l'appareil est alimenté en courant pour permettre l'ouverture. Le cylindre de fermeture peut être retiré manuellement grâce à la force magnétique du PYKEY. Lorsque le cylindre de fermeture est réinséré, il se verrouille automatiquement.

Données techniques



Données techniques

Matériau	Aluminium
Surface	Anodisé dur
Couleur	Gris
Cotes L x l x H	L 88,3 mm Ø 61 mm
Normes	VdS 2.105:2.013-10VdS 2.110:2.017-09VdS 2.344:2.014-07DIN 14.675 Annexe C:2.003-11
Type de protection	Dans un cylindre métallique : IP63 / Individuel : IP53
Plage de température	-35 °C à +60 °C
Fonction de fermeture	Électronique
Moyen de fermeture	PYKEY
Type de fermeture	Auto-verrouillage
Poids [kg]	450 g
Utilisation	Coffre-fort électronique pour tubes
Classe de sécurité	Classe VdS SD1 Classe environnementale IV
WebGL	https://api.sts.sch-server.de/sync/renderings/PYLOCKX
Cote [mm]	Rohrtresor/Stuv_Tresorschloss_01.glb L = 88,3 x Ø 61

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

