

## Cylindre à profil européen compact PYLOCX

N° d'article: PL61XX

---

Le cylindre à bouton profil européen compact PYLOCX, disponible dans les dimensions 30 mm à l'intérieur / 30 mm à l'extérieur jusqu'à 60 mm à l'intérieur / 60 mm à l'extérieur (par paliers de 5 mm). Disponible en option avec une rallonge de 7,2 mm.



### Caractéristiques

- 30 mm à l'intérieur / 30 mm à l'extérieur jusqu'à 60 mm à l'intérieur / 60 mm à l'extérieur
- Au choix avec rallonge
- Serrure à cylindre avec profil européen
- Plage de température -40 °C à + 60 °C
- Fonctionnement sans courant
- Ouverture par code à usage unique ou code PIN fixe
- Journal des ouvertures lisible jusqu'à 10 000 entrées
- Certifié VdS
- Convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur grâce à l'indice de protection IP68

### Description fonctionnelle

Après avoir saisi le code, le PYKEY est placé sur le point de contact de l'appareil. Le code est transmis et l'appareil est alimenté en courant pour permettre l'ouverture. Une fois retiré du bouton, celui-ci peut être tourné pour ouvrir la porte. En position fermée, le bouton extérieur tourne librement.

### Données techniques

Matériau

Laiton

---



## Données techniques

Surface	Nickelé
Couleur	Argent
Type de fixation	Pour serrures à mortaiser avec insertion de cylindre profilé européen
Type de protection	IP68
Fonctionnalité	En option avec rallonge 7,2 mm
Plage de température	-40 °C à +60 °C
Fonction de fermeture	Électronique
Moyen de fermeture	PYKEY
Type de fermeture	Fermeture manuelle
Utilisation	Cylindre à profil européen
Épaisseur de la porte [mm]	Côté bossage (intérieur) : 30-60 mm, côté point de contact (extérieur) : 30-60 mm

| SECURITY  
| MADE IN GERMANY  
| SINCE 1883

