


Demi-cylindre compact PYLOCX à profil européen

N° d'article: PL63XX

Le demi-cylindre à profil européen PYLOCX Compact, disponible dans les tailles 0 à l'intérieur / 30 mm à l'extérieur jusqu'à 0 à l'intérieur / 60 mm à l'extérieur (par paliers de 5 mm). Disponible en option avec une rallonge de 7,2 mm, ainsi qu'en version à ressort pour levier pivotant.



Caractéristiques

- 0 mm à l'intérieur / 30 mm à l'extérieur jusqu'à 0 mm à l'intérieur / 60 mm à l'extérieur
- Au choix avec rallonge ou ressort
- Serrure à cylindre avec profil européen
- Plage de température -40 °C à + 60 °C
- Fonctionnement sans courant
- Ouverture par code à usage unique ou code PIN fixe
- Journal des ouvertures lisible jusqu'à 10 000 entrées
- Certifié VdS
- Convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur grâce à l'indice de protection IP68

Description fonctionnelle

Après avoir saisi le code, le PYKEY est placé sur le point de contact de l'appareil. Le code est transmis et l'appareil est alimenté en courant pour permettre l'ouverture. Une fois retiré du bouton, celui-ci peut être tourné pour ouvrir la porte. En position fermée, le bouton extérieur tourne librement.

Lieux d'intervention

- Der Halbzylinder eignet sich für Türen mit Euro-Profilzylinder in technischen oder sicherheitsrelevanten Bereichen wie Infrastruktur-, Technik- oder Versorgungsanlagen. Dank Möglichkeit des Einmalcode-Zugang und Protokollfunktion eignet sich das System besonders für Anwendungen mit wechselnden Zutrittsberechtigungen oder erhöhten Sicherheitsanforderungen..

Données techniques

Données techniques

Matériau	Laiton et acier inoxydable
Surface	Nickelé
Couleur	Argent
Type de fixation	Pour serrures à mortaiser avec insertion de cylindre profilé européen
Type de protection	IP68
Fonctionnalité	Disponible en option avec une rallonge de 7,2 mm pour les portes équipées de
Plage de température	ferrures de sécurité ; version à ressort disponible en option, par exemple pour les -40 °C à +60 °C
Fonction de fermeture	Leviers pivotants Électronique
Moyen de fermeture	PYKEY
Type de fermeture	Fermeture manuelle
Type de porte	Portes de visite et portes de service
Utilisation	Demi-cylindre profilé européen
Épaisseur de la porte [mm]	Côté bossage (intérieur) : 0, côté point de contact (extérieur) : 30-60 mm

| SECURITY
| MADE IN GERMANY
| SINCE 1883

