Fiche technique

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Ferrure électronique PYLOCX

N° d'article: PL70XX

Ferrure de sécurité électronique sans pile, au choix avec ou sans fermeture d'urgence mécanique à cylindre profilé. Convient pour Noix 7/8/9 mm, entraxe 70/72/85/88/92 mm. Pour applications intérieures et extérieures ainsi que pour portes coupe-feu.

Caractéristiques

- Ferrure de sécurité à usage universel
- Acier inoxydable massif
- Ouverture par code à usage unique ou code PIN
- Convient pour l'intérieur et l'extérieur, ainsi que pour les portes coupe-feu
- Fermeture mécanique d'urgence par cylindre profilé possible
- Différents profils disponibles

Description fonctionnelle

Après avoir saisi le code, le PYKEY est placé sur le point de contact de l'appareil. Le code est transmis et l'appareil est alimenté en courant pour permettre l'ouverture. La porte peut alors être ouverte à l'aide de la poignée déverrouillée.

Données techniques

Matériau	Acier inoxydable
Couleur	Argent
Normes	EI60, EN16.867

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Données techniques

Type de protection	IP68
Fonction de fermeture	Électronique
Moyen de fermeture	PYKEY
Type de fermeture	Auto-verrouillage
Utilisation	Ferrure électronique pour porte
Cotes L x l x H	Profilés : sans, 70/72/85/88/92 mm, Noix : 7/8/9 mm

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de