

Serrure de regard PYLOCX

N° d'article : PL74XX

Insert de fermeture à enclenchement automatique pour couvercles de puits de tous les fabricants courants, remplacement aux mêmes dimensions des inserts de fermeture pour cylindres. Convient pour les couvercles de puits jusqu'à RC3 selon DIN EN 1627 en classe D400. Convient à l'utilisation en zone Ex 1. Différentes variantes avec diamètre 35/40mm, avec/sans bride.



Caractéristiques

- Insert de verrouillage universel
- Ouverture par code à usage unique ou code PIN
- Convient pour les couvercles de puits jusqu'à la classe de résistance RC3 selon la norme DIN EN 1627 en classe D400
- Convient pour une utilisation en zone Ex 1
- Différentes tailles disponibles

Description de la fonction

La PYKEY® est placée sur le point de contact de l'appareil après avoir saisi le code. Le code est transmis et l'appareil est alimenté en électricité pour l'ouverture. La gâche peut être retirée manuellement. Lorsque l'insert de fermeture est réinséré, il se verrouille de lui-même.

Données techniques

Matériau	Laiton
Cote LxlxH	Ø33/35/40/46mm
Type de fixation	Insertion dans les couvercles de puits existants

Données techniques

Type de protection	IP65
Plage de température	-40°C - +60°C
Fonction de fermeture	Électronique
Moyen de fermeture	PYKEY
Type de fermeture	Auto-verrouillage
Utilisation	Remplacement sur mesure des inserts de fermeture pour cylindres
WebGL	https://api.sts.sch-server.de/sync/renderings/PYLOCX
Cote [mm]	Brunnenschloss/Stuv_Schachtdeckelschloss_01 (1).glb Ø 33/35/40/46



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

