Fiche technique

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

# PYBOX 19L

N° d'article: PL8019

La PYBOX protège les supports de données hautement sensibles, les composants informatiques coûteux, les objets de valeur et les documents contre tout accès par des tiers. La PYBOX est le premier coffret de sécurité au monde à répondre à la fois aux spécificités du marché et aux normes de sécurité les plus strictes. Disponible en cinq tailles différentes, elle est fabriquée en aluminium robuste et léger.



## Caractéristiques

- Caisse de transport et de stockage à usage universel
- Testée et homologuée par le TÜV pour une chaîne d'approvisionnement sécurisée
- Plusieurs dispositifs de sécurité constituent un concept de sécurité global
- Indicateur de position du verrou visuel indiquant si la caisse est fermée
- Dispositifs de sécurité spécialement conçus au niveau des sangles arrière pour empêcher toute manipulation de la caisse
- Système PYLOCX® intégré répondant aux exigences de sécurité les plus élevées
- Ouverture par code à usage unique ou code PIN
- Conçue pour fonctionner sans alimentation électrique
- Journal d'ouverture consultable contenant plus de 3 000 entrées
- Manipulation aisée grâce à son faible poids propre, facilement empilable
- Surface lisse et facile à nettoyer
- Des profilés périphériques très stables sur le bord, le Fond et le Couvercle du conteneur garantissent une forme stable et durable
- Nervures périphériques pour encore plus de stabilité et de maintien de la forme (modèles PL8073 et PL8140)
- Couvercle avec charnières sécurisées, joint en caoutchouc périphérique et 2 sangles
- Poignées à ressort robustes
- Deux fermetures de serrage
- Capacité : 19 litres

## Description fonctionnelle

Une fois le code saisi, le PYKEY® est placé sur le point de contact de la caisse de transport. Le code est transmis et l'appareil est alimenté en courant pour permettre l'ouverture. La caisse de transport peut alors être ouverte mécaniquement à l'aide d'un Bouton tournant encastré. Celui-ci sert également d'Indicateur d'ouverture et indique, par sa position, l'état de fermeture de la PYBOX®. Pour fermer la PYBOX, aucune autre saisie via le PYKEY® n'est nécessaire : cela s'effectue de manière purement mécanique en tournant le bouton pour le ramener à sa position initiale.

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Matériau | aluminium |
| Surface | Brillant |
| Couleur | Argent |
| Angle d'ouverture | jusqu'à 90° (Couvercle maintenu par des charnières et des sangles) |
| Type de protection | IP30 |
| Fonctionnalité | Système de fermeture haute sécurité PYLOCX intégré |
| Plage de température | -25 °C à +50 °C |
| Fonction de fermeture | Par voie électronique |
| Type de verrouillage | Électromécanique |
| Moyen de fermeture | PYKEY |
| Type de fermeture | Fermeture manuelle à l'aide d'un Bouton tournant |
| Interverrouillages | Serrure à pêne dormant (deadbolt) associée à un gond de fermeture spécialement sécurisé |

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Interverrouillages 2 | Fermetures à levier supplémentaires |
| Opérations de fermeture | Jusqu'à 600 ouvertures de boîtes avec une seule recharge PYKEY® |
| Utilisation | Transport et logistique répondant à des normes de sécurité particulièrement élevées |
| Cotes L x l x H | 588 x 388 x 115 mm |
| Capacité de charge [kg] | 30 |
| Poids [kg] | 9.2 |

