Fiche technique

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

PYGUARD Protecteur de porte et capteur IP54 - antenne externe

N° d'article: PY9053

Surveillance électronique de l'état basée sur des technologies radio éprouvées, qui permet de surveiller de manière fiable les biens immobiliers et les zones.

Caractéristiques

- Contact Reed intégré
- Surveillance anti-sabotage et de la batterie
- Entrée pour contact externe à impulsion/inverseur (par ex. pour détecteur de gaz/détecteur de panne)
- Module LTE-M/NB-IOT/410~450 MHz inclus
- Surveillance dans PYSUITE ou PYAPP
- Alimentation par batterie jusqu'à 5 ans
- Avec antenne externe
- En option : raccordement au secteur 230 V avec batterie

Description fonctionnelle

Le dispositif de surveillance PYGUARD signale de manière fiable tout changement d'état d'une porte ou d'un capteur connecté au logiciel PYSuite via un module radio LTE-M, NB-IoT, 410/450 Mhz.

Données techniques

Matériau	ABS
Surface	Mat
Couleur	Gris

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Données techniques

Normes	Classe environnementale III (selon VdS 2.110) ; DIN EN 62.368-1 ; DIN EN 61.558-1
Type de fixation	À visser
Type de protection	IP65
Fonctionnalité	Antenne extérieure avec câble de 3 m et connecteur SMA
Plage de température	-20 °C à +65 °C
Utilisation	Surveillance électronique des portes
Technologie de charge	a) Mode alimentation externe avec batterie de secours ; b) Mode batterie (LIB 3,6 V 4.000 mAh)
Classe de sécurité	CEII
Humidité relative [%]	95