Fiche technique

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL RFID Ferrure pour plaque longue avec lecteur AES intégré

N° d'article: RB 110

Les ferrures à plaque longue avec lecteur RFID sont utilisées d'un seul côté ou des deux côtés, selon la fonction de la serrure. La ferrure est vissée à la porte à l'aide de deux vis à tige traversante. Vous obtenez ainsi une unité fonctionnelle précise et un mécanisme de fermeture parfaitement protégé. Sur les ferrures STUV, le lecteur RFID est protégé de manière sûre par un boîtier en acier inoxydable.



Caractéristiques

- Lecteur RFID simple ou double
- Convient pour des épaisseurs de porte jusqu'à 200 mm
- Pour profil de clé P40 et P41
- Également disponible pour portes coupe-feu T30 et T90

Description fonctionnelle

La ferrure de protection à plaque longue en acier inoxydable est utilisée pour les serrures motorisées qui offrent une possibilité de commande via un lecteur RFID. Étant donné que le mécanisme de fermeture mécanique n'est généralement pas utilisé en raison de la commande motorisée, cette ferrure à plaque longue avec lecteur RFID offre une protection fiable contre les manipulations ou les salissures grâce à des coulisseaux verrouillables. Le coulisseau est sécurisé par une vis Torx.