

Gâche à arêtes pour pêne dormant et loquet

N° d'article: SB 102.SK

Gâche en acier inoxydable pour serrures mécaniques équipées d'un pêne dormant (à loquet) et d'un loquet à rayon pour un guidage du loquet réduisant l'usure.



Caractéristiques

- Pour les serrures mécaniques à pêne demi-tour et à pêne dormant (de sécurité) Convient aux serrures à pêne dormant avec pêne dormant supplémentaire Entrée du pêne dormant à faible usure grâce à un rayon intégré Version robuste en acier inoxydable de haute qualité Disponible en version DIN droite et DIN gauche Compatible avec différents types de serrures et domaines d'application

Description fonctionnelle

Cette gâche haut de gamme en acier inoxydable a été spécialement conçue pour les serrures mécaniques équipées d'un pêne demi-tour et d'un pêne dormant. Le rayon intégré au niveau du pêne demi-tour assure un engagement du pêne demi-tour à faible usure et silencieux, contribuant ainsi à la longévité du système de verrouillage de la porte.

Cette gâche convient aux serrures à deux éléments de verrouillage et est notamment utilisée sur les serrures de cellules avec Fermeture des détenus ou sur les serrures de porte de passage dotées d'un pêne demi-tour supplémentaire pour les portes coupe-feu et pare-fumée. La gâche idéale pour un verrouillage fiable, une résistance élevée et une longue durée de vie.

Lieux d'intervention

- porte de passage
- Porte de cellule
- Porte de la cellule de détention
- Portail extérieur
- local technique

- Portillon grillagé / portillon de clôture
- salle d'eau
- Porte d'accès des patients en psychiatrie
- porte de cellule hautement sécurisée
- Porte de la salle de travail
- Porte de salle de sport
- Porte coupe-feu
- Porte coupe-fumée

Données techniques

Matériau	Acier inoxydable
Surface	vierge
Montage	4 trous de fixation M5
Poids [kg]	0,26
Cotes L x l x H	280 x 34,5 x 4 mm