

SL Cylindre profilé Serrure à pêne

N° d'article: SL 101

Serrure à pêne dormant avec exclusion du pêne dormant à un tour. Dans la version standard, la serrure est équipée d'un indicateur de position du verrou mécanique côté ferrure.



Caractéristiques

- Utilisation simple, prééquipé pour cylindre profilé européen
- Grâce à l'utilisation de demi-cylindres profilés ou de cylindres profilés doubles, la serrure peut être verrouillée d'un seul côté ou des deux côtés

Description fonctionnelle

Personnel :

La clé du cylindre profilé est insérée dans le cylindre profilé.

Le pêne dormant est verrouillé à l'aide de la clé en effectuant un tour complet (rotation à 360°).

La porte peut être ouverte.

La porte est fermée.

Le pêne dormant est verrouillé à l'aide de la clé en effectuant un tour complet (rotation à 360°).

La porte est complètement verrouillée.

Lieux d'intervention

- Porte de passage
- Local technique
- Local sanitaire
- Porte de chambre psychiatrique

Données techniques

Données techniques

**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**



Matériau	Acier inoxydable
Surface	Mat
Dimension de la tête [mm]	280 x 30 x 4
Matériau tête	Acier inoxydable
Matériau Pêne dormant	Acier inoxydable
Matériau du boîtier de la serrure	Acier inoxydable
Mécanisme de fermeture	prééquipé pour demi-cylindre profilé
Recodage	non
Poids [kg]	2,0
Dimensions du verrou [mm]	200 x 22 x 220
Opérations de fermeture	500 000
Capacité de charge maximale des verrous	50
latéraux [kN]	
Humidité relative [%]	95 % sans condensation
exclusion du pêne dormant mm	20
indicateur de position du verrou	mécaniquement