SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

SL Cylindre profilé Serrure à pêne

N° d'article: SL 101

Serrure à pêne dormant avec exclusion du pêne dormant à un tour. Dans la version standard, la serrure est équipée d'un indicateur de position du verrou mécanique côté ferrure.



Caractéristiques

- Utilisation simple, prééquipé pour cylindre profilé européen
- Grâce à l'utilisation de demi-cylindres profilés ou de cylindres profilés doubles, la serrure peut être verrouillée d'un seul côté ou des deux côtés

Description fonctionnelle

Personnel :
La clé du cylindre profilé est insérée dans le cylindre profilé.
Le pêne dormant est verrouillé à l'aide de la clé en effectuant un tour complet (rotation à 360°).
La porte peut être ouverte.
La porte est fermée.
Le pêne dormant est verrouillé à l'aide de la clé en effectuant un tour complet (rotation à 360°).
La porte est complètement verrouillée.

Lieux d'intervention

- Porte de passage
- Local technique
- Local sanitaire
- Porte de chambre psychiatrique

Données techniques

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Données techniques

Matériau	Acier inoxydable
Surface	Mat
Dimension de la têtière [mm]	280 x 30 x 4
Matériau têtière	Acier inoxydable
Matériau Pêne dormant	Acier inoxydable
Matériau du boîtier de la serrure	Acier inoxydable
Mécanisme de fermeture	prééquipé pour demi-cylindre profilé
Recodage	non
Dimensions du verrou [mm]	200 x 22 x 220
Opérations de fermeture	500 000
Capacité de charge maximale des verrous	50
latéraux [kN] Humidité relative [%]	95 % sans condensation
exclusion du pêne dormant mm	20
indicateur de position du verrou	mécaniquement
Poids [kg]	2,0