

SL Cylindre profilé Serrure de trappe de visite avec pêne demi-tour

N° d'article: SL 201

Serrure à pêne demi-tour pour trappes de visite avec exclusion du pêne demi-tour à un tour. Dans la version standard, la serrure est équipée d'un indicateur de position du verrou mécanique côté ferrure.



Caractéristiques

- Utilisation simple avec clé profilée (1 tour)
- Prééquipé pour demi-cylindre profil européen standard
- Longueur du cylindre en fonction de l'épaisseur de la porte

Description fonctionnelle

La clé du cylindre profilé est insérée dans le cylindre profilé.

Le pêne dormant est refermé à l'aide de la clé du cylindre profilé en effectuant un premier tour (rotation de 360°).

Le volet de révision peut être ouvert.

La clé peut être retirée lorsque le pêne dormant est refermé et verrouillé.

Lorsque le pêne demi-tour est verrouillé, le clapet de révision peut être refermé rapidement en cas d'urgence.

Le pêne auxiliaire bloque automatiquement le pêne demi-tour.

Le type SL 201 est conçu pour les trappes de visite dans les portes de chambres de patients. Le pêne demi-tour est verrouillé et déverrouillé en un tour (rotation de la clé à 360°). La clé peut être retirée lorsque la serrure est verrouillée ou déverrouillée.

Lieux d'intervention

- Trappe de révision

Données techniques

Données techniques

Matériau	Acier inoxydable
Surface	Mat
Dimension de la tête [mm]	200 x 30 x 4
Matériau tête	Acier inoxydable
Matériau Pêne dormant	Acier inoxydable
Matériau du boîtier de la serrure	Acier inoxydable
Mécanisme de fermeture	Bouton double HSL
Interverrouillages	7
Recodage	oui
Poids [kg]	1,8
Dimensions du verrou [mm]	140 x 22 x 135
Opérations de fermeture	500 000
Capacité de charge maximale des verrous latéraux [kN]	50
Humidité relative [%]	95 % sans condensation
indicateur de position du verrou	mécaniquement
Dégagement du pêne [mm]	15