

## Simplex Raccord de panneau Set 161

N° d'article: Simplex 161

Jamais auparavant l'installation dans les panneaux et l'assemblage des panneaux n'avaient été aussi rapides, simples et sûrs qu'avec le nouveau SIMPLOX breveté. Le SIMPLOX permet une intégration de la mousse dans les panneaux sans lacunes ni bulles, sans qu'il soit nécessaire de coller quoi que ce soit. Des boulons d'adaptation de différentes tailles garantissent un montage rapide, dans le bon sens et avec une précision d'ajustage optimale, ainsi qu'une ventilation fiable des panneaux pendant le processus de moussage. Découvrez SIMPLOX dès maintenant : <https://simplex.stuv.de/>



### Caractéristiques

- Cassettes en polystyrène
- Crochets en acier galvanisé
- Disponible avec ou sans filtre pour la purge d'air
- Purge d'air et peau de protection brevetées
- Pour clé hexagonale SW8
- Course de serrage 12 mm
- Course de serrage 180°

### Description fonctionnelle

Pendant le processus de moussage, la nouvelle technologie brevetée de peau protectrice empêche la mousse de pénétrer. Une fois le moussage terminé, il suffit d'utiliser une clé Allen (disponible en option comme accessoire) pour percer la peau protectrice à ouverture automatique. Lors du serrage à l'aide de la clé Allen, le crochet en acier zingué perce la peau protectrice latérale et peut pivoter sans effort dans l'élément de gâche. La course de serrage totale de la clé Allen, de l'insertion à la position finale, n'est que de 180° maximum.

### Lieux d'intervention

- Fabricant de chambres froides
- Fabricant de portes réfrigérées
- Éléments de construction

### Données techniques

|                           |                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Matériau                  | Polystyrène                                                          |
| Couleur                   | RAL 9.005                                                            |
| Actionnement              | SW 8                                                                 |
| Position du trou          | fermé                                                                |
| Purge                     | oui                                                                  |
| Accessoires               | Gond, boulon d'adaptation, clé de manœuvre, couvercles de protection |
| Espacement des trous [mm] | 122                                                                  |
| Course de serrage [mm]    | 12                                                                   |

**SECURITY**  
**MADE IN GERMANY**  
**SINCE 1883**



**SECURITY  
MADE IN GERMANY  
SINCE 1883**



