Fiche technique

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Simplox Raccord de panneau Set 161

N° d'article: Simplox 161



Jamais auparavant l'installation dans les panneaux et l'assemblage des panneaux n'avaient été aussi rapides, simples et sûrs qu'avec le nouveau SIMPLOX breveté. Le SIMPLOX permet une intégration de la mousse dans les panneaux sans lacunes ni bulles, sans qu'il soit nécessaire de coller quoi que ce soit. Des boulons d'adaptation de différentes tailles garantissent un montage rapide, dans le bon sens et avec une précision d'ajustage optimale, ainsi qu'une ventilation fiable des panneaux pendant le processus de moussage. Découvrez SIMPLOX dès maintenant : https://simplox.stuv.de/

Caractéristiques

- Cassettes en polystyrène
- Crochets en acier galvanisé
- Disponible avec ou sans filtre pour la purge d'air
- Purge d'air et peau de protection brevetées
- Pour clé hexagonale SW8
- Course de serrage 12 mm
- Course de serrage 180°

Description fonctionnelle

Pendant le processus de moussage, la nouvelle technologie brevetée de peau protectrice empêche la mousse de pénétrer. Une fois le moussage terminé, il suffit d'utiliser une clé Allen (disponible en option comme accessoire) pour percer la peau protectrice à ouverture automatique. Lors du serrage à l'aide de la clé Allen, le crochet en acier zingué perce la peau protectrice latérale et peut pivoter sans effort dans l'élément de gâche. La course de serrage totale de la clé Allen, de l'insertion à la position finale, n'est que de 180° maximum.

Lieux d'intervention

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

- Fabricant de chambres froides
- Fabricant de portes réfrigérées
- Éléments de construction

Données techniques

Matériau	Polystyrène
Couleur	RAL 9.005
Actionnement	SW 8
Position du trou	fermé
Purge	oui
Accessoires	Gond, boulon d'adaptation, clé de manœuvre, couvercles de protection
Espacement des trous [mm]	122
Course de serrage [mm]	12

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883






Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de






34
84
38
28,9
161
177,6
161
175
28,5
77,3
23,2