



Caoutchouc cellulaire autocollant 10,0x4,0 EPDM

N° d'article: V07700400

La bande d'étanchéité en caoutchouc cellulaire est le produit idéal pour tous les travaux d'isolation et d'étanchéité. Mais les bandes en caoutchouc cellulaire sont également très appréciées pour le rembourrage et comme matériau d'amortissement. Elles sont pourvues au dos d'un film autocollant qui offre une adhérence idéale sur différents supports (propres et exempts de poussière).



Caractéristiques

- Grande plage de température (delta : 100 °C)
- Imperméable aux liquides et aux gaz
- Sans dilatation et autocollant
- Nombreuses épaisseurs et largeurs disponibles sur demande

Description fonctionnelle

Grâce à sa structure cellulaire fermée, le caoutchouc cellulaire offre une excellente élasticité et des propriétés d'étanchéité élevées. Il amortit les vibrations, réduit le bruit et isole efficacement la chaleur. La structure poreuse unique du caoutchouc cellulaire en fait le choix idéal pour les applications industrielles exigeantes.

Données techniques

Matériau	EPDM
Surface	Mat
Couleur	Noir

Données techniques

Cotes L x l x H	B = 10 mm, H = 4 mm
Normes	Norme DIN EN 1.514-1
Type de fixation	Avec ruban adhésif
Plage de température	-60 °C à +160 °C
Dureté Shore	30 Shore
WebGL	https://api.sts.sch-server.de/sync/renderings/07.800.820/webGL/07.800.820.gltf
Cote [mm]	B = 10 ; H = 4



| SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

