



## Caoutchouc cellulaire autocollant 15x5 EPDM

N° d'article: V07800880

La bande d'étanchéité en caoutchouc cellulaire est le produit idéal pour tous les travaux d'isolation et d'étanchéité. Mais les bandes en caoutchouc cellulaire sont également très appréciées pour le rembourrage et comme matériau d'amortissement. Elles sont pourvues au dos d'un film autocollant qui offre une adhérence idéale sur différents supports (propres et exempts de poussière).



### Description fonctionnelle

Le caoutchouc cellulaire peut déployer tous ses atouts dans les applications d'isolation et d'étanchéité. Les cellules de la mousse de caoutchouc étant fermées, les bandes d'étanchéité en caoutchouc cellulaire sont extrêmement étanches à l'eau et à l'air. Cette propriété exceptionnelle fait du caoutchouc cellulaire un matériau d'étanchéité et d'isolation très apprécié. De plus, le ruban d'étanchéité reste élastique même dans des conditions défavorables, telles que des intempéries importantes. Les bandes en caoutchouc cellulaire EPDM sont également résistantes au vieillissement et aux intempéries et se caractérisent par une grande résistance aux UV et à l'ozone.

### Données techniques

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Matériau         | EPDM                 |
| Surface          | Mat                  |
| Couleur          | Noir                 |
| Normes           | Norme DIN EN 1.514-1 |
| Type de fixation | Avec ruban adhésif   |

Données techniques

Plage de température -60 °C à +160 °C

---

Dureté Shore 30 Shore

---

Cotes L x l x H B = 15 mm, H = 5 mm

---



**| SECURITY  
MADE IN GERMANY  
SINCE 1883**

