Fiche technique

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Caoutchouc cellulaire autocollant 20x4 EPDM

N° d'article: V07800930

La bande d'étanchéité en caoutchouc cellulaire est le produit idéal pour tous les travaux d'isolation et d'étanchéité. Mais les bandes en caoutchouc cellulaire sont également très appréciées pour le rembourrage et comme matériau d'amortissement. Elles sont pourvues au dos d'un film autocollant qui offre une adhérence idéale sur différents supports (propres et exempts de poussière).



Description fonctionnelle

Le caoutchouc cellulaire peut déployer tous ses atouts dans les applications d'isolation et d'étanchéité. Les cellules de la mousse de caoutchouc étant fermées, les bandes d'étanchéité en caoutchouc cellulaire sont extrêmement étanches à l'eau et à l'air. Cette propriété exceptionnelle fait du caoutchouc cellulaire un matériau d'étanchéité et d'isolation très apprécié. De plus, le ruban d'étanchéité reste élastique même dans des conditions défavorables, telles que des intempéries importantes. Les bandes en caoutchouc cellulaire EPDM sont également résistantes au vieillissement et aux intempéries et se caractérisent par une grande résistance aux UV et à l'ozone.

Données techniques

Matériau	EPDM
Surface	Mat
Couleur	Noir
Normes	Norme DIN EN 1.514-1
Type de fixation	Avec ruban adhésif

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Données techniques

Plage de température	-60 °C à +160 °C
Dureté Shore	30 Shore
Cotes L x l x H	B = 20 mm, H = 4 mm



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de