

Caoutchouc cellulaire autocollant 20x5 EPDM

N° d'article : V07800940

La bande d'étanchéité en caoutchouc cellulaire est le produit idéal pour tous les travaux d'isolation et d'étanchéité. Mais les bandes de caoutchouc cellulaire sont également très utilisées pour l'appui souple et comme matériau d'amortissement. Elle est pourvue au verso d'un film autocollant qui offre une adhérence idéale sur différents supports (propres et sans poussière).



Description de la fonction

Lorsqu'il s'agit d'applications dans le domaine de l'isolation et de l'étanchéité, le caoutchouc cellulaire peut faire valoir toute sa force. Comme les cellules de la mousse de caoutchouc sont fermées, la bande d'étanchéité en caoutchouc cellulaire est hautement étanche à l'eau et à l'air. Cette propriété exceptionnelle fait du caoutchouc cellulaire un matériau d'étanchéité et d'isolation très apprécié. De plus, la bande d'étanchéité reste durablement élastique même dans des conditions défavorables, par exemple en cas de fortes intempéries. En outre, les bandes de caoutchouc cellulaire en EPDM sont résistantes au vieillissement et aux intempéries et se caractérisent par une résistance élevée aux UV et à l'ozone.

Données techniques

Matériau	EPDM
Surface	Matt
Couleur	Noir
Cote LxH	B= 20 mm, H= 5 mm
Normes	DIN EN 1.514-1

Données techniques

Type de fixation	Avec film adhésif
Plage de température	-60°C - +160°C
Dureté shore	30 Shore
WebGL	https://api.sts.sch-server.de/sync/renderings/07.800.820/webGL/07.800.820.gltf
Cote [mm]	B= 20 ; H= 5



| SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

