SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Caoutchouc cellulaire autocollant 10x5 Néoprène

N° d'article: V07801420

La bande d'étanchéité en caoutchouc cellulaire est le produit idéal pour tous les travaux d'isolation et d'étanchéité. Mais les bandes en caoutchouc cellulaire sont également très appréciées pour le rembourrage et comme matériau d'amortissement. Elles sont pourvues au dos d'un film autocollant qui offre une adhérence idéale sur différents supports (propres et exempts de poussière).



Description fonctionnelle

Le caoutchouc cellulaire néoprène a des cellules fermées, ce qui le rend imperméable et incapable d'absorber les liquides. Il résiste au contact avec l'eau de mer, est ignifuge et relativement résistant à l'huile. Ce matériau est souvent utilisé dans la navigation et le secteur offshore, mais aussi pour l'étanchéité dans l'industrie.

Données techniques

Matériau	Néoprène
Surface	Légèrement brillant
Couleur	Noir
Normes	Norme DIN EN 1.514-1
Type de fixation	Avec ruban adhésif
Plage de température	-40 °C à +110 °C
Dureté Shore	70 Shore A
Cotes L x l x H	B = 10 mm, H = 5 mm

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883





Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de