

## Caoutchouc cellulaire autocollant 15x5 Néoprène

N° d'article : V07801480

---

La bande d'étanchéité en caoutchouc cellulaire est le produit idéal pour tous les travaux d'isolation et d'étanchéité. Mais les bandes de caoutchouc cellulaire sont également très utilisées pour l'appui souple et comme matériau d'amortissement. Elle est pourvue au verso d'un film autocollant qui offre une adhérence idéale sur différents supports (propres et sans poussière).



### Description de la fonction

Le caoutchouc cellulaire néoprène a des cellules fermées, ce qui le rend étanche à l'eau et n'absorbe pas les liquides. Il résiste au contact avec l'eau de mer, est ignifuge et raisonnablement résistant aux huiles. Ce matériau est souvent utilisé dans la navigation et le secteur offshore, mais aussi pour l'étanchéité dans l'industrie.

### Données techniques

Matériau	Néoprène
Surface	Légèrement brillant
Couleur	Noir
Cote LxIxH	B= 15 mm, H= 5 mm
Normes	DIN EN 1.514-1
Type de fixation	Avec film adhésif
Plage de température	-40°C - +110°C
Dureté shore	70 Shore A



Données techniques

WebGL

<https://api.sts.sch-server.de/sync/renderings/07.800.820/webGL/07.800.820.glTF>

Cote [mm]

B= 15 ; H= 5

