

## Rosettenschutzbeschlag für Comfortzylinder - PL6011-RSB1

N° d'article: VA73400202

Ferrure de protection pour rosace Comfort - PL6011-RSB1



### Caractéristiques

- Protège contre les intempéries et les salissures (IP44).

### Description fonctionnelle

Le couvercle peut être ouvert et fermé manuellement à l'aide d'un axe rotatif.

### Données techniques

Matériau	laiton
Surface	Sablé au verre
Couleur	Divers
Actionnement	ouvrable à la main
Montage	Plaque de base : pré-équipée de 3 vis à tête fraisée DIN74-A m4 ; Couvercle : à l'aide de 3 vis à tête fraisée de type M4x16-Torx avec goupille de sécurité à visser
Type de fixation	conforme à la norme DIN 9.123 (fournie !)
Angle d'ouverture	185° (en fonction de la situation de montage)
Type de protection	IP44 (avec couvercle fermé)
Fonctionnalité	avec couvercle de protection fixé par une goupille
Fonction de fermeture	fermable à la main (ouvert jusqu'à ce moment-là)

Données techniques

**SECURITY  
MADE IN GERMANY  
SINCE 1883**



Type de verrouillage non verrouillable

Type de porte Convient pour les portes fonctionnelles et les portes de sécurité

Poids [kg] 1,325

Utilisation Couvercle de protection pour vérin Comfort

Cotes L x l x H Ø (plaque de base) : 118 mm ; Ø (Couvercle) : 88 mm ; hauteur totale : 31,5 mm



**SECURITY**  
**MADE IN GERMANY**  
**SINCE 1883**

