

VARILOX Fermeture pour chambre froide avec poignée en plastique

N° d'article: VARILOX.1P

Les ingénieurs STUV ont conçu et développé Varilox, un système modulaire de fermeture à levier de pression qui peut être configuré individuellement. Poignée tubulaire ou à levier ? Aspect inox noble ou noir classique ? Le système modulaire permet de combiner très facilement différentes caches décoratives et variantes de poignées.



Caractéristiques

- Au choix avec cylindre profilé et trois clés (max. 10 fermetures différentes), en version aveugle ou prééquipé pour cylindre rond suisse (KABA)
- Pour portes droites et gauches
- En option : version OEM avec logo du client sur le bandeau
- Disponible pour différentes épaisseurs de porte, compensation des tolérances incluse
- Fonction d'ouverture d'urgence intégrée
- Fonction de veille lumineuse du couvercle de protection sur la poignée intérieure (pour ouverture de secours)
- Avec pêne dormant ou pêne demi-tour, dimension du mandrin 10 mm réglable
- Schéma de perçage identique au système de fermeture STUV EASYLOX
- Plage de température d'utilisation de -40 °C à +80 °C
- Fabriqué en matériaux particulièrement robustes, durables et résistants : plastique renforcé de fibres de verre

Description fonctionnelle

Notre verrouillage à un point VARILOX avec poignée en plastique peut être configuré aussi bien comme simple levier de pression que avec une fonction d'encliquetage supplémentaire. Le système modulaire s'accompagne en outre d'un choix de différentes commandes à clé ainsi que de tiges carrées amovibles pour une adaptation à l'épaisseur de la porte sur le lieu de montage.

Lieux d'intervention



- Fabricant de chambres froides
- Véhicules frigorifiques
- Commerce de ferrures de refroidissement
- Construction métallique/portes
- Fabricant de portes réfrigérées
- Véhicules utilitaires

Données techniques

Matériau	Plastique
Surface	Teinté
Couleur	RAL 9.005
Butée de porte	Droite / Gauche
Plage de température	-40 °C à +80 °C
Fonction de fermeture	Presses
Type de verrouillage	PZ, Kaba, aveugle
Verrouillage multipoint	Non
Type de porte	Porte battante
Dimension du mandrin [mm]	80
Épaisseur de la porte [mm]	60 à 180

| SECURITY
| MADE IN GERMANY
| SINCE 1883



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

