

## VARIOFLEX2.KG160.EDG

N° d'article : VARIOFLEX2.KG160.EDG

---

### Caractéristiques

- Réglable en 3D
- Capacité de charge jusqu'à 160 kg
- Angle d'ouverture de 180°
- Disponible en différentes couleurs
- Disponible en version montante ou non montante
- Montage simple et rapide
- En option : disponible en version à ressort ou avec passage de câble
- Fonction d'encliquetage à 120° (version montante uniquement)
- Pour portes à partir de 49 mm de rabatement, pivot 29 mm
- Décrochable, avec sécurité anti-soulèvement (2ème palier sécurisé)
- Couvercles de protection avec sécurité



### Description de la fonction

La charnière d'angle Varioflex en Acier inoxydable est parfaitement adaptée à l'utilisation sur des portes lourdes ou dans un environnement très agressif. L'utilisation d'une fonte fine en acier inoxydable nous permet d'atteindre des forces portantes allant jusqu'à 160 kg, avec une résistance accrue à la corrosion. Grâce au système modulaire, vous pouvez choisir non seulement des éléments de design, mais aussi d'autres fonctions.

### Lieux d'intervention

- Fabricant de chambres froides
- Véhicules frigorifiques
- Commerce de ferrures réfrigérées



- Construction de métal/portes
- Fabricant de portes réfrigérées

### Données techniques

Capacité de charge [kg]	jusqu'à 160
Matériau	Acier inoxydable
Surface	Rectifiée et sablée
Butée de porte	Droite / Gauche
Réglable	3D
Angle d'ouverture	180°
Type de porte	Porte battante
Accessoires	Plaques de base
Pente	Oui / Non
Capacité de charge	jusqu'à 160
Rabattement	à partir de 49
Sécurité	Oui
Rabattement [mm]	à partir de 49

| SECURITY  
| MADE IN GERMANY  
| SINCE 1883



| SECURITY  
| MADE IN GERMANY  
| SINCE 1883



