

Serratura PYLOCX per contenitori di valore

Articolo n. Articolo n.: 1-MSV-VL-2W

sistema a 1 serratura per contenitori di valore.

Caratteristiche

- Sistema con modulo di controllo PYLOCX incl. V-Link
- Apertura tramite codice monouso o PIN fisso
- Protocollo di apertura leggibile fino a 10.000 voci
- Certificato VdS
- Sistema a 1 serratura
- Intervallo di temperatura -20°C - 50°C
- Adatto per impianti di allarme antintrusione



Descrizione delle funzioni

Dopo che PYKEY e il modulo di controllo hanno segnalato l'apertura, la serratura motorizzata PL2044 apre o chiude il chiavistello motorizzato. In assenza di corrente, PYKEY fornisce l'energia necessaria per il bloccaggio e l'apertura.

Dati tecnici

Norme VdS 2.344:2.014-07 / VdS 2.369:2.022-09 / EN 1.300:2.013-11

Tipo di protezione IP52

Intervallo di temperatura -25 °C - +50 °C

Funzione di chiusura Elettronico

Mezzo di bloccaggio PYKEY



Dati tecnici

Tipo di chiusura Bloccaggio manuale, bloccaggio automatico

Utilizzo sistema a 1 serratura per contenitori di valore

Classe di sicurezza Classe VdS 2EN 1.300 Classe BCEN III