Scheda tecnica

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Serratura elettrica da infilare 12V

Articolo n. Articolo n.: AC3000

Serratura elettrica da infilare PYLOCX® 12V



Caratteristiche

- Serratura antipanico elettricamente accoppiabile
- VDS C
- Scrocco ribaltabile
- Regolabile verso l'esterno/verso l'interno
- Frontale in acciaio inox opaco, arrotondato
- Dado diviso da 9 mm
- Con cambio
- Elettronica di comando integrata (12 – 24 V CC)
- Interassi diversi disponibili su richiesta
- Maniglie coordinate disponibili su richiesta

Descrizione delle funzioni

La serratura EK per porte a due ante è dotata di un sistema di chiusura automatica con funzione antipanico meccanica sulla maniglia interna. In questo modo è possibile uscire in qualsiasi momento. La maniglia esterna è azionata elettricamente, ovvero l'accesso può essere controllato elettricamente. Il segnale necessario a tal fine viene trasmesso tramite PYKEY e l'unità di controllo. In caso di funzionamento senza corrente, PYKEY fornisce l'energia necessaria all'apertura.

Dati tecnici

Materiale	Acciaio inox

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Dati tecnici

Superficie	Opaco
Colore	Argento
Funzione di chiusura	Elettronico
Mezzo di bloccaggio	PYKEY
Tipo di chiusura	Autobloccante

