

## Serratura elettrica da infilare 12V

Articolo n. Articolo n.: AC3000

---

Serratura elettrica da infilare PYLOCX® 12V



### Caratteristiche

- Serratura antipanico elettricamente accoppiabile
- VDS C
- Scrocco ribaltabile
- Regolabile verso l'esterno/verso l'interno
- Frontale in acciaio inox opaco, arrotondato
- Dado diviso da 9 mm
- Con cambio
- Elettronica di comando integrata (12 – 24 V CC)
- Interassi diversi disponibili su richiesta
- Maniglie coordinate disponibili su richiesta

### Descrizione delle funzioni

La serratura EK per porte a due ante è dotata di un sistema di chiusura automatica con funzione antipanico meccanica sulla maniglia interna. In questo modo è possibile uscire in qualsiasi momento. La maniglia esterna è azionata elettricamente, ovvero l'accesso può essere controllato elettricamente. Il segnale necessario a tal fine viene trasmesso tramite PYKEY e l'unità di controllo. In caso di funzionamento senza corrente, PYKEY fornisce l'energia necessaria all'apertura.

### Dati tecnici

Materiale

Acciaio inox

---

Dati tecnici

Superficie	Opaco
Colore	Argento
Funzione di chiusura	Elettronico
Mezzo di bloccaggio	PYKEY
Tipo di chiusura	Autobloccante

