SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

ECOFLEX Cerniera angolare per celle frigorifere in acciaio inox, portata fino a 100 kg

Articolo n. Articolo n.: ECOFLEX

La cerniera angolare ECOFLEX in acciaio inox a 3 parti con tappi di copertura neri offre soluzioni ottimali per esigenze individuali grazie alla versione con rialzo e non rialzo. Il montaggio intuitivo fa risparmiare tempo e facilita l'installazione.



Caratteristiche

- Acciaio inox, levigato e sabbiato
- Portata con due cerniere fino a 100 kg
- Per ante a battente e montaggio superficiale a partire da 35 mm di sovrapposizione
- Regolazione in altezza
- Perno della cerniera con doppio cuscinetto
- Angolo di apertura massimo di 180
- Montaggio semplice e veloce
- Protezione antismontaggio
- Utilizzabile per battuta destra e sinistra
- Per interni ed esterni
- Disponibile in versione rialzo o non rialzo
- Con perni di bloccaggio supplementari

Descrizione delle funzioni

ECOFLEX, con il suo design sottile, si adatta a qualsiasi tipo di porta. Il doppio supporto garantisce una guida ottimale della porta. La regolazione in altezza integrata consente correzioni successive nella situazione di installazione.

Luoghi di impiego

- Produttori di celle frigorifere
- Veicoli refrigerati
- Commercio di accessori per la refrigerazione
- Costruzione di porte e strutture metalliche
- Produttori di porte refrigerate

Dati tecnici

Sovrapposizione [mm]	a partire da 35
Materiale	Acciaio inox
Superficie	Levigato e sabbiato
Regolabile	1D
Angolo di apertura	180°
Tipo di porta	Porte girevoli
Accessori	Squadrette
Pendenza	Sì / No
Sicurezza	Sì
Capacità di carico [kg]	fino a 100
Battuta della porta	Destra / Sinistra

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



