

ECOFLEX Cerniera angolare per celle frigorifere in acciaio inox, portata fino a 100 kg

Articolo n. Articolo n.: ECOFLEX

La cerniera angolare ECOFLEX in acciaio inox a 3 parti con tappi di copertura neri offre soluzioni ottimali per esigenze individuali grazie alla versione con rialzo e non rialzo. Il montaggio intuitivo fa risparmiare tempo e facilita l'installazione.



Caratteristiche

- Acciaio inox, levigato e sabbato
- Portata con due cerniere fino a 100 kg
- Per ante a battente e montaggio superficiale a partire da 35 mm di sovrapposizione
- Regolazione in altezza
- Perno della cerniera con doppio cuscinetto
- Angolo di apertura massimo di 180
- Montaggio semplice e veloce
- Protezione antismontaggio
- Utilizzabile per battuta destra e sinistra
- Per interni ed esterni
- Disponibile in versione rialzo o non rialzo
- Con perni di bloccaggio supplementari

Descrizione delle funzioni

ECOFLEX, con il suo design sottile, si adatta a qualsiasi tipo di porta. Il doppio supporto garantisce una guida ottimale della porta. La regolazione in altezza integrata consente correzioni successive nella situazione di installazione.

Luoghi di impiego



- Produttori di celle frigorifere
- Veicoli refrigerati
- Commercio di accessori per la refrigerazione
- Costruzione di porte e strutture metalliche
- Produttori di porte refrigerate

Dati tecnici

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Sovrapposizione [mm] | a partire da 35 |
| Materiale | Acciaio inox |
| Superficie | Levigato e sabbiato |
| Regolabile | 1D |
| Angolo di apertura | 180° |
| Tipo di porta | Porte girevoli |
| Accessori | Squadrette |
| Pendenza | Si / No |
| Sicurezza | Si |
| Capacità di carico [kg] | fino a 100 |
| Angolo di apertura | 180° |
| Battuta della porta | Destra / Sinistra |

