

## HSL Punta doppia Catenaccio/Blocco dello scrocco con scrocco aggiuntivo a cilindro profilato (con cambio)

Articolo n. Articolo n.: HSL 102

---

Serratura a catenaccio/scrocco con chiusura a bullone a giro singolo. Nella versione standard, la serratura nella versione con chiusura su un solo lato è dotata di un indicatore meccanico di posizione del bullone sul lato della guida della chiave.



### Caratteristiche

- Progettato per porte di locali di detenzione e porte di passaggio
- Serratura per detenuti tramite cilindro profilato (azione il chiavistello)
- Facile da usare con chiave a doppia mappa HSL (2 giri con cambio)
- Bloccaggio commutabile senza chiave di commutazione

## Descrizione delle funzioni

La chiave a doppia mappa HSL viene inserita nella serratura. Il catenaccio viene richiuso con la chiave con un giro (rotazione di 180°). La serratura per detenuti è attiva.

Operatore:

Il catenaccio viene richiuso tramite cambio con un secondo giro (rotazione di 180°). La porta può essere aperta.

Detenuto:

Il chiavistello viene ritirato tramite la chiave del cilindro profilato. La porta può essere aperta. (con il chiavistello tirato tramite la serratura per detenuti, la chiave non può essere estratta)

La porta viene chiusa.

Detenuto:

Lo scrocco ausiliario blocca il chiavistello quando la porta è chiusa.

Operatore:

Il catenaccio viene pre-bloccato con la chiave con un giro (rotazione di 180°). Il catenaccio viene pre-bloccato con la chiave con un secondo giro (rotazione di 180°). La chiave viene estratta. La porta è completamente bloccata. La serratura per detenuti è inattiva.

Commutazione della chiusura

Il meccanismo di chiusura può essere commutato su un'altra chiusura quando è sbloccato (catenaccio chiuso).

A tale scopo sono necessarie una chiave della chiusura attuale e una chiave della chiusura futura.

Il tipo HSL 102 è progettato per porte di locali di detenzione e porte di passaggio. Dispone di un'opzione per la realizzazione di una serratura per detenuti. Nella versione standard, la chiave può essere estratta sia in posizione chiusa che aperta.

## Luoghi di impiego

- Porta di passaggio
- Porta della cella di detenzione
- Porta paziente reparto psichiatrico

### Dati tecnici

Materiale	Acciaio inox
Superficie	Opaco
Dimensioni della coprifissa [mm]	280 x 30 x 4
Materiale Frontale	Acciaio inox
Materiale Catenaccio	Acciaio inox
Materiale corpo serratura	Acciaio inox
Meccanismo di chiusura	Punta doppia HSL
Bloccaggio della protezione	7
Ricodificabilità	sì
Peso [kg]	3,3
Dimensioni della serratura [mm]	200 x 22 x 220
esclusione del fermo mm	14
Operazioni di chiusura	500.000
Carico massimo sui fermi laterali [kN]	50

Dati tecnici

Umidità relativa [%] 95% senza condensa

---

chiusura A bullone mm 20

---

indicatore di posizione del bullone meccanico

---

