Scheda tecnica

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL Punta doppia Catenaccio/Blocco dello scrocco con scrocco aggiuntivo a cilindro profilato (con cambio)

Articolo n. Articolo n.: HSL 102

Serratura ad alta sicurezza con catenaccio e blocco dello scrocco, dotata di chiusura A bullone per il catenaccio a giro singolo, nella versione con guida della chiave su un solo lato per porte di celle di detenzione e nella versione con guida della chiave su entrambi i lati per porte di passaggio. È possibile realizzare la serratura per detenuti tramite uno scrocco aggiuntivo con Cilindro profilato.



Caratteristiche

- Progettato per porte di locali di detenzione e porte di passaggio
- Serratura per detenuti tramite cilindro profilato (aziona il chiavistello)
- Facile da usare con chiave a doppia mappa HSL (2 giri con cambio)
- Bloccaggio commutabile senza chiave di commutazione

Descrizione delle funzioni

La chiave a doppia mappa HSL viene inserita nella serratura. Il catenaccio viene richiuso con la chiave con un giro (rotazione di 180°). La serratura per detenuti è attiva.
Operatore:
Il catenaccio viene richiuso tramite cambio con un secondo giro (rotazione di 180°). La porta può essere aperta.
Detenuto:
Il chiavistello viene ritirato tramite la chiave del cilindro profilato. La porta può essere aperta. (con il chiavistello tirato tramite la serratura per detenuti, la chiave non può essere estratta)
La porta viene chiusa.
Detenuto:
Lo scrocco ausiliario blocca il chiavistello quando la porta è chiusa.
Operatore:
Il catenaccio viene pre-bloccato con la chiave con un giro (rotazione di 180°). Il catenaccio viene pre-bloccato con la chiave con un secondo giro (rotazione di 180°). La chiave viene estratta. La porta è completamente bloccata. La serratura per detenuti è inattiva.
Commutazione della chiusura
Il meccanismo di chiusura può essere commutato su un'altra chiusura quando è sbloccato (catenaccio chiuso). A tale scopo sono necessarie una chiave della chiusura attuale e una chiave della chiusura futura.
Il tipo HSL 102 è progettato per porte di locali di detenzione e porte di passaggio. Dispone di un'opzione per la realizzazione di una serratura per detenuti. Nella versione standard, la chiave può essere estratta sia in posizione chiusa che aperta.

Luoghi di impiego

- Porta di passaggio
- Porta della cella di detenzione
- Porta paziente reparto psichiatrico

Dati tecnici

Materiale	Acciaio inox
Superficie	Opaco
Dimensioni della coprifissa [mm]	280 x 30 x 4
Misura della barra	50 x 19 x 21
Materiale Frontale	Acciaio inox
Materiale Catenaccio	Acciaio inox
Materiale corpo serratura	Acciaio inox
Meccanismo di chiusura	Punta doppia HSL
Bloccaggio della protezione	7
Ricodificabilità	sì
Dimensioni della serratura [mm]	200 x 22 x 220
Operazioni di chiusura	500.000
Carico massimo sui fermi laterali [kN]	50
Interasse [mm]	100

Dati tecnici

Distanza [mm]	155
Umidità relativa [%]	95% senza condensa
chiusura A bullone mm	20
indicatore di posizione del bullone	meccanico
Distanza di chiusura della linguetta [mm]	14
Peso [kg]	3,3

