Scheda tecnica

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL Serratura a scatto con punta doppia

Articolo n. Articolo n.: HSL 105

Oltre al catenaccio, la serratura è dotata di un fermo di sicurezza. Quando la porta viene chiusa, il fermo di sicurezza blocca il catenaccio.



Caratteristiche

- Progettato per porte di passaggio
- Soluzione per porte con requisiti di protezione antincendio e antifumo
- Facile da usare con chiave a doppia mappa HSL
- La serratura può essere ricodificata senza attrezzi

Descrizione delle funzioni

La serratura è dotata di un chiavistello e di uno Scrocco ausiliario. È dotata di un sistema di bloccaggio della guardia HSL.
La Chiave a doppia mappa HSL viene inserita nella serratura. Il chiavistello viene chiuso con la chiave con un giro (rotazione di 180°).
La porta può essere aperta.
Con la porta aperta, lo scrocco viene pre-chiuso con una rotazione di 180°. La chiave viene estratta.
Dopo il passaggio, la porta viene chiusa. Il chiavistello scorre nell'apposita apertura nel telaio.
Lo scrocco ausiliario viene premuto nella serratura tramite la piastra di bloccaggio. Lo scrocco è così bloccato e la porta è completamente chiusa.
Se la porta deve rimanere sbloccata, la chiave viene estratta con lo scrocco retratto.
Ricodifica della serratura
La serratura può essere ricodificata in un altro bloccaggio quando è sbloccata (catenaccio retratto). A tale scopo sono necessarie una chiave del bloccaggio attuale e una chiave del bloccaggio futuro.

Luoghi di impiego

- Porta di passaggio
- Porta a griglia/recinto
- Porta d'ingresso
- Porta della palestra
- Porta tagliafuoco
- Porta antifumo

Dati tecnici

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Dati tecnici

Materiale	Acciaio inox
Superficie	Opaco
Dimensioni della coprifissa [mm]	280 x 30 x 4
Materiale Frontale	Acciaio inox
Materiale Catenaccio	Acciaio inox
Materiale corpo serratura	Acciaio inox
Meccanismo di chiusura	Punta doppia HSL
Bloccaggio della protezione	7
Ricodificabilità	sì
Dimensioni della serratura [mm]	200 x 22 x 220
Operazioni di chiusura	500.000
Carico massimo sui fermi laterali [kN]	50
Umidità relativa [%]	95% senza condensa
Distanza di chiusura della linguetta [mm]	20
Peso [kg]	2,9