

## Serratura a punta doppia HSL con chiusura autobloccante

Articolo n. Articolo n.: HSL 175

---

Serratura autobloccante con sblocco a un giro (180°).

### Caratteristiche

- Facile da usare con chiave a doppia mappa HSL (1 giro)
- Catenaccio con meccanismo di chiusura automatico
- Il meccanismo di bloccaggio consente/impedisce il ritiro del catenaccio tramite la leva
- Indicatore rosso della posizione del catenaccio
- Bloccaggio reversibile senza chiave di conversione



### Descrizione delle funzioni

Lo sblocco avviene ruotando di 180° la chiave HSL, che libera il meccanismo di blocco interno e consente di ritirare il catenaccio principale tramite leva o pulsante. Il catenaccio rimane nella serratura in posizione completamente retratta quando la porta non è inserita nel telaio.

Il bloccaggio avviene automaticamente; quando si chiude la porta, il fermo ausiliario viene spinto indietro al contatto con la piastra di bloccaggio montata sul telaio della porta. Questo processo sblocca il catenaccio principale.

Il bloccaggio avviene quando il catenaccio principale è completamente estratto e il meccanismo di chiusura interno scatta in posizione.

### Luoghi di impiego

- Haftraumtür
- Gewahrsamstür

### Dati tecnici

Dati tecnici

Dimensioni della coprifissa [mm]	280 x 30 x 4
Misura della barra	20
Materiale Frontale	Acciaio inox
Materiale Catenaccio	Acciaio inox getto in ghisa
Materiale corpo serratura	Acciaio inox
Meccanismo di chiusura	Punta doppia HSL
Bloccaggio della protezione	7
Peso [kg]	2,85
Operazioni di chiusura	500.000
Carico massimo sui fermi laterali [kN]	30
Dimensioni LxPxA	200 x 22 x 220
chiusura A bullone mm	20
indicatore di posizione del bullone	Si, unilaterale

**SECURITY**  
**MADE IN GERMANY**  
**SINCE 1883**

