

Serratura del portello di ispezione HSL con doppia punta e scrocco

Articolo n. Articolo n.: HSL 201

Serratura con scrocco e scatto a un giro e scrocco ausiliario. La serratura è disponibile con chiusura su un solo lato. Nella versione standard, la serratura è dotata di un indicatore meccanico di posizione del bullone sul lato della chiave.



Caratteristiche

- Chiusura rapida della botola di ispezione grazie al sistema autobloccante
- Facile da usare con chiave HSL a doppia mappa (1 giro)
- Bloccaggio commutabile senza chiave di commutazione

Descrizione delle funzioni

Il catenaccio viene chiuso e aperto con una rotazione completa (180°) della chiave. La chiave può essere estratta sia a serratura chiusa che aperta. Quando il catenaccio è chiuso, lo sportello di ispezione può essere richiuso in modo rapido e sicuro anche senza l'uso di una chiave. Grazie al fermo di sicurezza, la serratura si blocca automaticamente. Cambio del bloccaggio: il meccanismo di bloccaggio può essere commutato su un'altra serratura quando è sbloccato (catenaccio chiuso all'indietro). A tal fine sono necessarie una Chiave del bloccaggio attuale e una Chiave della futura serratura. Il tipo HSL 201 è progettato per la serratura sicura degli sportelli di ispezione nelle porte dei locali di detenzione e delle camere di sicurezza.

Luoghi di impiego

- Sportello di ispezione

Dati tecnici

Dati tecnici

Materiale	Acciaio inox
Superficie	Opaco
Dimensioni della coprifissa [mm]	200 x 30 x 4
Materiale Frontale	Acciaio inox
Materiale Catenaccio	Acciaio inox
Materiale corpo serratura	Acciaio inox
Meccanismo di chiusura	Punta doppia HSL
Bloccaggio della protezione	7
Ricodificabilità	sì
Peso [kg]	2,1
Dimensioni della serratura [mm]	140 x 22 x 135
Operazioni di chiusura	500.000
Carico massimo sui fermi laterali [kN]	50
Umidità relativa [%]	95% senza condensa
indicatore di posizione del bullone	meccanico
Distanza di chiusura della linguetta [mm]	15