

Serratura del portello di ispezione HSL con doppia punta e scrocco

Articolo n. Articolo n.: HSL 201

Serratura con scrocco e scatto a un giro e scrocco ausiliario. La serratura è disponibile con chiusura su un solo lato. Nella versione standard, la serratura è dotata di un indicatore meccanico di posizione del bullone sul lato della chiave.



Caratteristiche

- Chiusura rapida della botola di ispezione grazie al sistema autobloccante
- Facile da usare con chiave HSL a doppia mappa (1 giro)
- Bloccaggio commutabile senza chiave di commutazione

Descrizione delle funzioni

Il catenaccio a scatto viene chiuso e aperto con un giro completo (rotazione della chiave di 180°). La chiave può essere estratta sia in posizione chiusa che aperta.

Quando il catenaccio a scatto è chiuso, lo sportello di ispezione può essere chiuso rapidamente e in modo sicuro anche senza l'uso di una chiave. Grazie allo scrocco ausiliario, la serratura si blocca automaticamente.

Cambio della serratura

Il meccanismo di chiusura può essere cambiato con un'altra serratura quando è aperto (catenaccio chiuso). A tal fine sono necessarie una chiave della serratura attuale e una chiave della serratura futura.

Il tipo HSL 201 è progettato per la chiusura sicura di sportelli di ispezione in porte di locali di detenzione e porte BGH.

Luoghi di impiego

- Sportello di ispezione

Dati tecnici

Dati tecnici

Materiale	Acciaio inox
Superficie	Opaco
Dimensioni della coprifissa [mm]	200 x 30 x 4
Materiale Frontale	Acciaio inox
Materiale Catenaccio	Acciaio inox
Materiale corpo serratura	Acciaio inox
Meccanismo di chiusura	Punta doppia HSL
Bloccaggio della protezione	7
Ricodificabilità	sì
Peso [kg]	2,1
Dimensioni della serratura [mm]	140 x 22 x 135
esclusione del fermo mm	15
Operazioni di chiusura	500.000
Carico massimo sui fermi laterali [kN]	50
Umidità relativa [%]	95% senza condensa
indicatore di posizione del bullone	meccanico