

Serratura del portello di ispezione HSL con doppia punta e scrocco a 2 giri

Articolo n. Articolo n.: HSL 204

Serratura a scatto con meccanismo di chiusura a doppio giro. Nella versione standard, la serratura nella versione con chiusura su un solo lato è dotata di un indicatore meccanico di posizione del bullone sul lato della guida della chiave.



Caratteristiche

- Facile da usare con chiave HSL a doppia mappa (2 giri)
- Bloccaggio commutabile senza chiave di commutazione

Descrizione delle funzioni

Cambio della chiusura

Il meccanismo di chiusura può essere cambiato in un altro tipo di chiusura quando è sbloccato (scrocco chiuso). A tal fine sono necessarie una chiave della chiusura attuale e una chiave della chiusura futura.

Il tipo HSL 204 è progettato per porte di locali di detenzione e porte di passaggio. Il chiavistello viene sbloccato con un primo giro (rotazione della chiave di 180°) e richiuso con un secondo giro (rotazione della chiave di 180°). La chiave può essere estratta sia in posizione chiusa che aperta

Luoghi di impiego

- Sportello di ispezione

Dati tecnici

Materiale

Acciaio inox



Dati tecnici

Superficie	Opaco
Dimensioni della coprifissa [mm]	200 x 30 x 4
Materiale Frontale	Acciaio inox
Materiale Catenaccio	Acciaio inox
Materiale corpo serratura	Acciaio inox
Meccanismo di chiusura	Punta doppia HSL
Bloccaggio della protezione	7
Ricodificabilità	sì
Peso [kg]	2,1
Dimensioni della serratura [mm]	140 x 22 x 135
esclusione del fermo mm	15
Operazioni di chiusura	500.000
Carico massimo sui fermi laterali [kN]	50
Umidità relativa [%]	95% senza condensa
indicatore di posizione del bullone	meccanico