

## HSL Punta doppia Basquill/Catenaccio Serratura a catenaccio

Articolo n. Articolo n.: HSL 301

---

Serratura a bullone con chiusura a barra aggiuntiva per locali di detenzione particolarmente sicuri. Nella versione standard, la serratura con chiusura su un lato è dotata di un indicatore meccanico di posizione del bullone sul lato della chiave.



### Caratteristiche

- Progettato per locali di detenzione particolarmente sicuri (BGH)
- Bloccaggio del catenaccio a scelta senza, in posizione estesa o retratta
- Facile da usare con chiave a doppia mappa HSL (1 giro)
- Bloccaggio commutabile senza chiave di commutazione
- Le aste del catenaccio non sono comprese nel volume di fornitura

## Descrizione delle funzioni

La chiave a doppia mappa HSL viene inserita nella serratura.

Il catenaccio viene richiuso con la chiave con un giro completo (rotazione di 180°). Le aste del catenaccio vengono ritirate verso l'alto ruotando la leva di 45°.

La porta può essere aperta.

La porta viene chiusa.

I catenacci vengono estratti verso il basso ruotando la leva di 45°. Il catenaccio viene pre-bloccato con la chiave con un giro completo (rotazione di 180°).

La porta è completamente chiusa.

Commutazione della chiusura

Il meccanismo di chiusura può essere commutato su un'altra chiusura quando è sbloccato (catenaccio chiuso).

A tale scopo sono necessarie una chiave della chiusura attuale e una chiave della chiusura futura.

Il tipo HSL 301 è progettato per porte di locali di detenzione e porte BGH. Grazie alla chiusura aggiuntiva con aste verso il basso e verso l'alto, la porta è fissata su tre lati.

## Luoghi di impiego

- Porta di custodia
- Porta della cella particolarmente sicura

## Dati tecnici

Materiale	Acciaio inox
Superficie	Opaco

Dati tecnici

Dimensioni della coprifissa [mm]	410 x 35 x 4
Materiale Frontale	Acciaio inox
Materiale Catenaccio	Acciaio inox
Materiale corpo serratura	Acciaio inox
Meccanismo di chiusura	Punta doppia HSL
Bloccaggio della protezione	7
Elevazione [mm]	16
Ricodificabilità	sì
Peso [kg]	5,4
Dimensioni della serratura [mm]	280 x 22 x 220
indicatore di posizione del bullone	meccanico
Operazioni di chiusura	500.000
Carico massimo sui fermi laterali [kN]	50
Umidità relativa [%]	95% senza condensa
chiusura A bullone mm	20