

HSL Punta doppia Basquill-/Catenaccio
Catenaccio/Blocco dello scrocco con Cilindro profilato
aggiuntivo (con cambio)
Articolo n. Articolo n.: HSL 302

Serratura a catenaccio/scrocco con chiusura a barra
aggiuntiva per locali di detenzione particolarmente sicuri.
Nella versione standard, la serratura con chiusura su un
lato è dotata di un indicatore meccanico di posizione del
bullone sul lato della guida della chiave.



Caratteristiche

- Progettato per locali di detenzione particolarmente sicuri (BGH)
- Blocco del catenaccio a scelta senza, in posizione estesa o retratta
- Serratura per detenuti tramite cilindro profilato e pomello rotante (azionamento del catenaccio)
- Facile azionamento con chiave a doppia mappa HSL (2 giri)
- Bloccaggio commutabile senza chiave di commutazione
- Le barre di bloccaggio non sono comprese nel volume di fornitura

Descrizione delle funzioni

La chiave a doppia mappa HSL viene inserita nella serratura.

Il catenaccio viene richiuso con la chiave con un giro (rotazione di 180°). Il catenaccio viene ritirato verso l'alto ruotando la leva di 45°. La serratura per detenuti è attiva.

Operatore:

Il chiavistello viene richiuso tramite un secondo giro (rotazione di 180°) tramite cambio. La porta può essere aperta.

Detenuto:

Il chiavistello viene tirato indietro tramite la chiave del cilindro profilato. La porta può essere aperta. (con lo scrocco tirato tramite la serratura per detenuti, la chiave non può essere estratta)

La porta viene chiusa.

Detenuto:

Lo scrocco ausiliario blocca il catenaccio quando la porta è chiusa.

Operatore:

Il catenaccio viene estratto verso il basso ruotando la leva di 45°. Il catenaccio viene prebloccato con la chiave ruotandola di un giro (180°).

La porta è completamente bloccata.

Commutazione della chiusura

Il meccanismo di chiusura può essere commutato su un'altra chiusura quando è sbloccato (catenaccio chiuso).

A tale scopo sono necessarie una chiave della chiusura attuale e una chiave della chiusura futura.

Il tipo HSL 302 è progettato per porte di locali di detenzione e porte BGH. Grazie alla chiusura aggiuntiva con barra verso il basso e verso l'alto, la porta è assicurata su tre lati.

Luoghi di impiego

- Porta di custodia
- Porta della cella particolarmente sicura

Dati tecnici

Materiale	Acciaio inox
Superficie	Opaco
Dimensioni della coprifissa [mm]	410 x 35 x 4
Materiale Frontale	Acciaio inox
Materiale Catenaccio	Acciaio inox
Materiale corpo serratura	Acciaio inox
Meccanismo di chiusura	Punta doppia HSL
Bloccaggio della protezione	7
Elevazione [mm]	16
Ricodificabilità	sì
Peso [kg]	5,6
Dimensioni della serratura [mm]	280 x 22 x 220
chiusura A bullone mm	20
esclusione del fermo mm	14
indicatore di posizione del bullone	meccanico



Dati tecnici

Operazioni di chiusura	500.000
Carico massimo sui fermi laterali [kN]	50
Umidità relativa	95% senza condensa
Umidità relativa [%]	95% senza condensa