SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL Punta doppia Catenaccio/Blocco dello scrocco multipunto (con cambio)

Articolo n. Articolo n.: HSL 402

La serratura HSL 402 è una chiusura multipunto con cambio dotata di tre catenacci massicci che vengono bloccati e sbloccati meccanicamente tramite la serratura principale. Inoltre, il catenaccio può essere azionato tramite una chiave cilindrica profilata.



Caratteristiche

- Chiusura multipunto per porte di passaggio, porte di sicurezza e porte di chiusura di edifici
- Azionabile meccanicamente con chiave HSL
- Bloccaggio commutabile senza chiave di commutazione

Descrizione delle funzioni

La chiusura multipunto HSL 402 viene azionata meccanicamente con la chiave a doppia mappa HSL. Il funzionamento e la dotazione di base corrispondono al tipo di serratura HSL 102.
La serratura principale e le due serrature supplementari sono collegate tramite speciali tasche della serratura con azionamenti dell'asta. L'azionamento avviene esclusivamente tramite la serratura principale.
Con un primo giro (rotazione di 180°) i tre catenacci vengono richiusi con la chiave a doppia mappa HSL. La porta così sbloccata viene ancora trattenuta dal catenaccio nel telaio.
Il chiavistello viene richiuso tramite un secondo giro (rotazione di 180°) con la chiave HSL a doppia mappa o con la chiave del cilindro profilato. La porta può ora essere aperta. Se si utilizza la chiave HSL a doppia mappa, questa può essere estratta quando il chiavistello è chiuso. La porta è quindi protetta contro la chiusura accidentale per sbattimento o chiusura involontaria. In alternativa, il chiavistello può essere richiuso prima di estrarre la chiave. La porta è così protetta dalla chiusura accidentale o dallo sbattere della porta con il chiavistello.
Se si utilizza la chiave per cilindro profilato, questa non può essere estratta quando il chiavistello è chiuso. La porta è protetta dalla chiusura accidentale o dallo sbattere della porta con il chiavistello.
Quando la porta è nel telaio, i tre catenacci vengono prechiusi con la chiave a doppia mappa HSL con un solo giro (rotazione di 180°). La porta è ora completamente chiusa e bloccata.
Cambio della chiusura:
Il meccanismo di chiusura può essere commutato su un'altra chiusura quando è sbloccato (catenaccio e scrocco richiusi).
A tale scopo sono necessarie una chiave della chiusura attuale e una chiave della chiusura futura.
Il tipo HSL 402 è progettato per porte di passaggio.
Inoltre, con questo tipo di serratura è possibile realizzare e proteggere in modo affidabile porte di chiusura di edifici con particolari requisiti di resistenza.

Luoghi di impiego

- Porta di passaggio
- Porta esterna
- Porta d'ingresso
- Porta tagliafuoco
- Porta antifumo
- Porta dell'armeria

Dati tecnici

Materiale	Acciaio inox
Superficie	Opaco
Dimensioni della coprifissa [mm]	280 x 30 x 4 Serratura principale
Materiale Frontale	Acciaio inox
Materiale Catenaccio	Acciaio inox
Materiale corpo serratura	Acciaio inox
Meccanismo di chiusura	Punta doppia HSL
Bloccaggio della protezione	7
Ricodificabilità	sì
Dimensioni della serratura [mm]	200 x 22 x 220 Serratura principale
Operazioni di chiusura	500.000
Carico massimo sui fermi laterali [kN]	50

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Dati tecnici

Umidità relativa [%]	95% senza condensa
chiusura A bullone mm	20
indicatore di posizione del bullone	meccanico
Distanza di chiusura della linguetta [mm]	14
Peso [kg]	6,3