Scheda tecnica

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL Retrofit con doppia mappa in alloggiamento grande

Articolo n. Articolo n.: HSL C101

Serratura a catenaccio per porte di passaggio con chiusura a bullone a un giro. Come serratura sostitutiva per 8.13.0401.3/4, 8.14.0501.3/4. e 8.14.1501.3/4.

Caratteristiche

- Sostituzione 1:1 di vecchie serrature a mappa singola e doppia con HSL C
- Facile da usare con chiave a doppia mappa HSL (1 giro)
- Bloccaggio commutabile senza chiave di commutazione

Descrizione delle funzioni

La chiave a doppia mappa HSL viene inserita nella serratura.
Il catenaccio viene richiuso con la chiave con un giro (rotazione di 180°).
La porta di passaggio può essere aperta.
La porta di passaggio viene chiusa.
Il catenaccio viene prechiuso con la chiave con un giro (rotazione di 180°).
La porta di passaggio è completamente chiusa.
Il modello HSL C101 è concepito come serratura di ricambio (retrofitting) per serrature STUV a singola e doppia mappa e viene utilizzato prevalentemente nelle porte di passaggio. Il catenaccio viene chiuso e richiuso con un giro (rotazione della chiave di 180°). La chiave può essere estratta sia in posizione chiusa che aperta.

Luoghi di impiego

- Porta di passaggio

- Porta esterna
- Porta a griglia/recinto
- Porta della palestra

Dati tecnici

Materiale	Acciaio inox
Superficie	Opaco
Dimensioni della coprifissa [mm]	330 x 30 x 4
Materiale Frontale	Acciaio inox
Materiale Catenaccio	Acciaio inox
Materiale corpo serratura	Acciaio inox
Meccanismo di chiusura	Punta doppia HSL
Bloccaggio della protezione	7
Ricodificabilità	sì
Peso [kg]	4,2
Dimensioni della serratura [mm]	220 x 22 x 180
Operazioni di chiusura	500.000
Carico massimo sui fermi laterali [kN]	50
Umidità relativa [%]	95% senza condensa

Dati tecnici

chiusura A bullone mm	20