SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Serratura motorizzata HSL Punta doppia Retrofit - comparabile a dormakaba 4840

Articolo n. Articolo n.: HSL C104

Caratteristiche

- Meccanismo di bloccaggio motorizzato, testato per almeno 1.000.000 di attuazioni
- Unità di attuazione motorizzata, testata per almeno 1.000.000 di cicli
- La serratura è progettata per funzionare con un'alimentazione regolata di 12 V CC +/- 5 %
- Corrente nominale di esercizio 2 A
- Carico laterale sul bullone 50 kN
- Carico terminale sul bullone 6 kN
- La serratura è disponibile nella versione sinistra o destra per l'apertura di porte interne o esterne. Può essere utilizzata su porte di passaggio o di celle di detenzione.

Descrizione delle funzioni

La serratura motorizzata HSL C104 è disponibile con guida della chiave su uno o entrambi i lati ed è dotata di un affidabile meccanismo di bloccaggio HSL C104. Il catenaccio offre un'esclusione di 20 mm. La serratura dispone di contatti I/O convenzionali per il controllo e la valutazione.
Modalità elettrica - sblocco tramite segnale elettrico a 12 Volt CC da una fonte esterna. Il catenaccio viene ritirato da un motore. Dopo l'apertura della porta, il catenaccio ritorna automaticamente in posizione di scatto. Dopo la chiusura della porta, il catenaccio viene bloccato dallo scrocco ausiliario.
Modalità chiave - Blocco/sblocco con la chiave HSL a doppia mappa. Ciò è possibile anche in caso di interruzione di corrente.

Dati tecnici

Superficie	opaco

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Dati tecnici

Battuta della porta	Variante sinistra o destra
Attuazione	Elettrico (12 V CC) e manuale (chiave a doppia mappa HSL)
Regolabile	9 volte ricodifica senza smontaggio
Intervallo di temperatura	-da -40 °C a +65 °C
Funzione di chiusura	Ripristino automatico del catenaccio
Tipo di chiusura	Motore e meccanica
Forza di trazione	Carico laterale: 50 kN, carico terminale: 6 kN
Dimensioni della coprifissa [mm]	410 x 45 x 5
Misura della barra	21 x 25 x 40
Materiale Frontale	Acciaio inox
Materiale Catenaccio	Acciaio inox
Materiale corpo serratura	Acciaio inox
Ricodificabilità	Sì, 9 volte
Peso [kg]	8,4
esclusione del fermo mm	20
Dimensioni LxPxA	260 x 38 x 300 mm
chiusura A bullone mm	20

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de