Scheda tecnica

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL Serratura a catenaccio con doppia chiave retrofit - simile al modello CHUBB® 4L65

Articolo n. Articolo n.: HSL C171

Serratura a catenaccio avvitabile per porte di celle con catenaccio non caricato con Chiusura A bullone di 32 mm.



Caratteristiche

- Sostituzione 1:1 per CHUBB® 4L65
- Facile apertura con chiave a doppia mappa HSL (rotazione di 180°)
- Serratura ricodificabile 9 volte senza chiave di commutazione
- Anti-pick 7 - con esclusivo sistema di bloccaggio della protezione HSL
- Fissaggio con cinque viti speciali

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Descrizione delle funzioni

Con indicatore meccanico dello stato di chiusura sul lato della guida della chiave. Le varianti della serratura consentono il montaggio sulla porta o a filo con la superficie della porta. La chiusura/apertura avviene tramite una rotazione parziale della chiave, che consente di ritrarre o spingere in avanti il catenaccio con la maniglia. Quando la chiave viene estratta, il catenaccio può rimanere in due posizioni: completamente estratto (cioè bloccato quando la porta è nel telaio) o completamente retratto.
Lo sblocco avviene ruotando la chiave HSL di 180°. Il catenaccio principale viene quindi retratto premendo la maniglia a leva. Il catenaccio viene mantenuto automaticamente. La porta può essere aperta.
Il blocco avviene quando la porta viene richiusa ruotando la maniglia a leva in posizione verticale.
La serratura è dotata di un indicatore ottico che consente al personale di verificare lo stato di blocco della serratura. Se l'indicatore è in posizione orizzontale, il meccanismo è bloccato, in tutte le altre posizioni la porta non è bloccata.
Ricodifica della serratura
Il bloccaggio della serratura può essere ricodificato in 9 livelli senza sostituire il meccanismo di bloccaggio.

Luoghi di impiego

- Porta della cella di detenzione

Dati tecnici

Materiale	Acciaio inox
Superficie	Opaco
Dimensioni della coprifissa [mm]	285 x 30 x 4

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Dati tecnici

Materiale Frontale	Acciaio inox
Materiale Catenaccio	Acciaio inox
Materiale corpo serratura	Acciaio inox
Meccanismo di chiusura	Punta doppia HSL
Bloccaggio della protezione	7
Ricodificabilità	sì
Dimensioni della serratura [mm]	267 x 30 x 285
Operazioni di chiusura	1.000.000
Carico massimo sui fermi laterali [kN]	50
Umidità relativa [%]	95% senza condensa
chiusura A bullone mm	32
indicatore di posizione del bullone	meccanico
Peso [kg]	6,8



