

## HSL Serratura a catenaccio con doppia chiave retrofit - simile al modello CHUBB® 4L65

Articolo n. Articolo n.: HSL C171

---

Serratura a catenaccio avvitabile per porte di celle con catenaccio non caricato con Chiusura A bullone di 32 mm.

### Caratteristiche

- Sostituzione 1:1 per CHUBB® 4L65
- Facile apertura con chiave a doppia mappa HSL (rotazione di 180°)
- Serratura ricodificabile 9 volte senza chiave di commutazione
- Anti-pick 7 - con esclusivo sistema di bloccaggio della protezione HSL
- Fissaggio con cinque viti speciali



## Descrizione delle funzioni

Con indicatore meccanico dello stato di chiusura sul lato della guida della chiave. Le varianti della serratura consentono il montaggio sulla porta o a filo con la superficie della porta. La chiusura/apertura avviene tramite una rotazione parziale della chiave, che consente di ritrarre o spingere in avanti il catenaccio con la maniglia. Quando la chiave viene estratta, il catenaccio può rimanere in due posizioni: completamente estratto (cioè bloccato quando la porta è nel telaio) o completamente represso.

Lo sblocco avviene ruotando la chiave HSL di 180°. Il catenaccio principale viene quindi represso premendo la maniglia a leva. Il catenaccio viene mantenuto automaticamente. La porta può essere aperta.

Il blocco avviene quando la porta viene richiusa ruotando la maniglia a leva in posizione verticale.

La serratura è dotata di un indicatore ottico che consente al personale di verificare lo stato di blocco della serratura. Se l'indicatore è in posizione orizzontale, il meccanismo è bloccato, in tutte le altre posizioni la porta non è bloccata.

Ricodifica della serratura

Il bloccaggio della serratura può essere ricodificato in 9 livelli senza sostituire il meccanismo di bloccaggio.

## Luoghi di impiego

— Porta della cella di detenzione

## Dati tecnici

Materiale	Acciaio inox
Superficie	Opaco
Dimensioni della coprifissa [mm]	285 x 30 x 4

## Dati tecnici

Materiale Frontale	Acciaio inox
Materiale Catenaccio	Acciaio inox
Materiale corpo serratura	Acciaio inox
Meccanismo di chiusura	Punta doppia HSL
Bloccaggio della protezione	7
Ricodificabilità	sì
Peso [kg]	6,8
Dimensioni della serratura [mm]	267 x 30 x 285
Operazioni di chiusura	1.000.000
Carico massimo sui fermi laterali [kN]	50
Umidità relativa [%]	95% senza condensa
chiusura A bullone mm	32
indicatore di posizione del bullone	meccanico

**SECURITY**  
**MADE IN GERMANY**  
**SINCE 1883**

