

## HSL Punta doppia Retrofit Serratura a scatto per porte molto pesanti - Modello "EMU"

Articolo n. Articolo n.: HSL C194

---

Serratura a scatto per porte di passaggio con scatto magnetico. Come retrofit per serrature STUV EMU 8.13.0770 e 8.14.0570.



### Caratteristiche

- Sostituzione 1:1 delle vecchie serrature EMU con HSL C
- Catenaccio in acciaio inox con esclusione di 15 mm
- Impulso di apertura tramite chiave HSL e/o comando
- Contatti I/O a potenziale zero per il comando e la valutazione
- Ricodifica 9 volte senza smontaggio del meccanismo di chiusura
- Sistema di bloccaggio della protezione anti-manomissione HSL con 7 elementi di bloccaggio

### Descrizione delle funzioni

La serratura a catenaccio con elettromagneti HSL C194 è disponibile con guida della chiave su un lato o su entrambi i lati ed è dotata di un affidabile meccanismo di chiusura HSL. Il catenaccio offre un percorso di bloccaggio di 15 mm. Nella versione standard, la serratura dispone di contatti I/O a potenziale zero per il comando e la valutazione.

#### Cambio del bloccaggio

Il meccanismo di chiusura può essere commutato su un altro bloccaggio quando è sbloccato (scrocco chiuso). A tale scopo sono necessarie una chiave di commutazione del bloccaggio attuale e una chiave del bloccaggio futuro.

### Luoghi di impiego

- Porta di passaggio
- Porta esterna

- Porta a saraceno
- Porta d'ingresso

### Dati tecnici

Materiale	Acciaio inox
Superficie	Opaco
Dimensioni della coprifissa [mm]	400 x 70 x 4
Materiale Frontale	Acciaio inox
Materiale Catenaccio	Acciaio inox
Materiale corpo serratura	Acciaio inox
Meccanismo di chiusura	Punta doppia HSL
Bloccaggio della protezione	7
Ricodificabilità	sì
Peso [kg]	6,3
Dimensioni della serratura [mm]	137 x 53 x 340
Operazioni di chiusura	500.000
Carico massimo sui fermi laterali [kN]	50
Umidità relativa [%]	95% senza condensa
indicatore di posizione del bullone	meccanico



Dati tecnici

Distanza di chiusura della linguetta [mm] 15

---