

## Cilindro profilato SL Retrofit Serratura a scatto - simile al modello CHUBB® 4L80

Articolo n. Articolo n.: HSL C201X

---

La serratura per sportello HSL C201X serve per chiudere in modo sicuro uno sportello di ispezione su una porta di una cella di detenzione. È dotata di un meccanismo di bloccaggio che può essere sbloccato con un semilastro profilato europeo. Questo tipo di serratura robusto e affidabile è ideale per l'inserto in locali di detenzione dove è necessario un funzionamento sicuro e semplice della botola. La possibilità di chiudere la botola senza chiave e di aprirla con una chiave per cilindro profilato offre sia sicurezza che facilità d'uso.



### Caratteristiche

- Sostituzione 1:1 dei vecchi Chubb 4L80 con HSL C201X
- Alloggiamento e meccanismo interno in acciaio inox
- Scrocco e Scrocco ausiliario in acciaio inox
- Semicilindri del profilo abbinati disponibili

### Descrizione delle funzioni

Sblocco della serratura e apertura dello sportello:

- Inserire la chiave nel cilindro profilato e ruotarla in senso orario per ritrarre il chiavistello.
- Tenere la chiave e il chiavistello in posizione e tirare la chiave per aprire lo sportello.
- Con lo sportello aperto, ruotare la chiave in senso antiorario ed estrarla.
- Bloccaggio automatico della linguetta

È sufficiente spingere la linguetta in posizione di chiusura, il catenaccio la blocca automaticamente. A differenza della serratura Chubb 4L80, il catenaccio è bloccato dallo scrocco ausiliario e non può essere manomesso.

### Luoghi di impiego

— Sportello di ispezione

### Dati tecnici

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Materiale                                 | Acciaio inox                       |
| Superficie                                | Opaco                              |
| Materiale Frontale                        | Acciaio inox                       |
| Materiale Catenaccio                      | Acciaio inox                       |
| Materiale corpo serratura                 | Acciaio inox                       |
| Meccanismo di chiusura                    | predisposto per cilindri profilati |
| Ricodificabilità                          | no                                 |
| Peso [kg]                                 | 1,0                                |
| Dimensioni della serratura [mm]           | 87,5 x 21,8 x 80                   |
| Operazioni di chiusura                    | 500.000                            |
| Carico massimo sui fermi laterali [kN]    | 50                                 |
| Umidità relativa [%]                      | 95% senza condensa                 |
| Distanza di chiusura della linguetta [mm] | 15                                 |

**SECURITY**  
**MADE IN GERMANY**  
**SINCE 1883**

