Scheda tecnica

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Cilindro profilato SL Retrofit Serratura a scatto - simile al modello CHUBB® 4L80

Articolo n. Articolo n.: HSL C221X

La serratura per sportello di ispezione HSL C221X serve a bloccare in modo sicuro uno sportello di ispezione in una porta di cella. È dotata di un Meccanismo di bloccaggio che può essere sbloccato con un Semicilindro del profilo europeo.



Caratteristiche

- Sostituzione 1:1 delle serrature Chubb 4L80 esistenti con il modello HSL C221X
- Corpo della serratura e componenti interni realizzati in Acciaio inox
- Scatto e scrocco ausiliario realizzati in Acciaio inox
- Disponibili semicilindri del profilo compatibili
- Indicatore di posizione dello scatto
- Meccanismo di bloccaggio meccanico, testato per almeno 500.000 cicli di chiusura
- l'indicatore è completamente retratto quando il chiavistello è completamente chiuso e bloccato
- bloccaggio automatico alla chiusura dello sportello di ispezione

Descrizione delle funzioni

Questo tipo di serratura, robusto e affidabile, è ideale per l'impiego in locali di detenzione, dove è richiesta una gestione sicura e semplice della linguetta di ispezione. La possibilità di chiudere la linguetta senza chiave e di aprirla con una chiave a cilindro profilato offre sia sicurezza che comodità d'uso.
La serratura dello sportello può essere dotata di un indicatore di stato che segnala la posizione del chiavistello. Ciò consente un controllo visivo immediato per verificare se il chiavistello è completamente esteso e innestato (bloccato) oppure completamente o parzialmente retratto.
Sbloccare la serratura e aprire lo sportello di distribuzione pasti
- Inserire la chiave nel semicilindro del profilo e ruotarla in senso orario per ritrarre il chiavistello.
- Mantenere la chiave e il chiavistello in posizione retratta, quindi tirare la chiave per aprire lo sportello di distribuzione pasti.
- A sportello aperto, ruotare la chiave in senso antiorario e estrarla.
Bloccaggio automatico della linguetta per il cibo
- È sufficiente spingere la linguetta per il cibo nella posizione di chiusura. Il chiavistello blocca automaticamente la linguetta.
A differenza della serratura Chubb 4L80, il chiavistello è protetto dallo Scrocco ausiliario e non può essere manomesso.

Luoghi di impiego

- Sportello di ispezione


Dati tecnici

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Dati tecnici

Materiale	Acciaio inox
Superficie	Opaco
Attuazione	Semicilindro profilato
Intervallo di temperatura	da -40 °C a +65 °C
Tipo di chiusura	Il chiavistello a scatto si blocca automaticamente
Misura della barra	20 x 12,5 x 17 mm
Materiale Frontale	Acciaio inox
Materiale Catenaccio	Acciaio inox
Materiale corpo serratura	Acciaio inox
Meccanismo di chiusura	predisposto per cilindri profilati
Dimensioni della serratura [mm]	87,5 x 21,8 x 80
Operazioni di chiusura	500.000
Carico massimo sui fermi laterali [kN]	50
Umidità relativa [%]	95% senza condensa
chiusura A bullone mm	15
indicatore di posizione del bullone	sì
Distanza di chiusura della linguetta [mm]	15
Peso [kg]	0,6

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de