

Chiusura per portelli JUMBO

Articolo n. Articolo n.: JUMBO.SI

Caratteristiche

- Funzione a scatto
- Utilizzabile a destra o a sinistra
- Disponibile in due varianti di colore
- Senza impugnatura interna / Apertura di emergenza
- Per spessori della porta di 80, 100, 120 e 148 mm
- Campo di impiego da -30°C a +80°C
- Adatto per porte a battente e montate in superficie con sovrapposizione da 28 a 72 mm
- Chiudibile con cilindro profilato con due chiavi, diverse chiusure 1 – 10 o in versione cieca senza cilindro



Luoghi di impiego

- Produttori di celle frigorifere
- Commercio di accessori per la refrigerazione
- Costruzione di porte e strutture metalliche
- Produttori di porte refrigerate

Dati tecnici

Spessore della porta [mm]	da 70 a 140
Materiale	ZAMAK
Superficie	Rivestito a polvere / Cromato
Battuta della porta	Destra / Sinistra



Dati tecnici

Intervallo di temperatura	-da -30 °C a +80 °C
Spessore della porta	da 70 a 140
Funzione di chiusura	Schnippen
Tipo di chiusura	PZ, cieco
Chiusura multipunto	No
Tipo di porta	Porte girevoli
Accessori	Squadrette