Scheda tecnica

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Serratura per cassaforte PYLOCX con attivazione EMA - VdS Classe 3, CEN III

Articolo n. Articolo n.: PL1-MSV-G-VL

La serratura per casseforti PYLOCX con attivazione EMA - VdS Classe 3, CEN III



Caratteristiche

- Sistema con modulo di controllo PYLOCX
- Apertura tramite codice monouso o PIN fisso
- Protocollo di apertura leggibile fino a 10.000 voci
- Certificato VdS
- Sistema a 1 serratura con collegamento EMA
- Intervallo di temperatura -20 °C - 50 °C

Descrizione delle funzioni

Dopo che PYKEY e il modulo di controllo hanno segnalato l'apertura, la serratura motorizzata PL2044 apre o chiude il chiavistello motorizzato. In assenza di corrente, PYKEY fornisce l'energia necessaria per il bloccaggio e l'apertura.

Dati tecnici

Norme	VdS 2.344:2.014-07 / VdS 2.369:2.022-09 / EN 1.300:2.013-11
Tipo di protezione	IP52
Intervallo di temperatura	-25 °C - +50 °C
Funzione di chiusura	Elettronico
Mezzo di bloccaggio	PYKEY

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Dati tecnici

Tipo di chiusura	Bloccaggio manuale, bloccaggio automatico
Utilizzo	sistema a 1 serratura per contenitori di valore
Classe di sicurezza	VdS 3, CEN III